



WKG Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
Raciszyn, ul. Działoszyńska 69  
98-355 Działoszyn

KRS 0000903953  
NIP 7722169189  
REGON 592180791

tel.: (43) 841 35 38

[www.wkg.pl](http://www.wkg.pl)

## WYPEŁNIACZ WAPIENNY ULTRADROBNY 0-0,045 [mm]

Obowiązuje od: 05.10.2023 r.

Wydanie: 02

### Opis produktu:

Wypełniacz wapienny ultradrobny 0-0,045 [mm] powstaje w procesie domielania mączki wapiennej w instalacji młynów strumieniowych. Głównym składnikiem wykorzystywanego surowca jest węgiel wapnia. Charakteryzuje się barwą od kremowej po białoszarą.

### Zastosowanie:

Wypełniacz wapienny ultradrobny 0,0-0,045 mm może zostać wykorzystany jako wypełniacz przy produkcji mas tynkarskich wykończeniowych, farb powierzchniowych zewnętrznych oraz wewnętrznych jak również w przemyśle tworzyw sztucznych.

### Opakowanie:

Wypełniacz wapienny ultradrobny 0-0,045 [mm] jest ładowany luzem na cysterny samochodowe, które zabezpieczają produkt przed zawilgoceniem oraz zabrudzeniem.

### Magazynowanie:

Wypełniacz wapienny ultradrobny 0-0,045 [mm] powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem oraz zabrudzeniem.

### Bezpieczeństwo:

Produkt jest bezpieczny i nie wymaga rejestracji zgodnie z załącznikiem piątym do Rozporządzenia REACH.

Parametry chemiczne:	Wartości:
CaCO <sub>3</sub>	Min. 96,6 %
MgCO <sub>3</sub>	Max. 1,5 %
SiO <sub>2</sub>	Max. 2,0 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Max. 0,15 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Max. 1,0 %
Parametry fizyczne:	Wartości:
Wilgotność	Max. 0,3 %
Gęstość nasypowa	0,75 - 0,85 Mg/m <sup>3</sup>
Uziarnienie:	Procent mas przechodzący przez sito:
0,045 mm	Min. 98 %
0,010 mm	Min. 80 %